


AMWP1100

Nacelle à élévation verticale et automotrice



AMWP 8-1100 AMWP 9.5-1100

	capacité de charge	150kg	125kg
	nombre de personne	1	1
	hauteur de travail	8 m	9.50m
	hauteur de plancher	8.00m	7.50m
	A longueur	1.41m	1.41m
	B largeur	0.76m	0.76m
	hauteur repliée	1.99m	1.99m
	dimensions panier	0.78m x 0.70m	0.78m x 0.70m
	extension panier (option)	0.55m	0.55m
	garde au sol nacelle abaissée	0.05m	0.05m
	garde au sol nacelle élevée	0.019m	0.019m
	empattement	1.07m	1.07m
	rayon braquage int/ext	0/1.55m	0/1.55m
	moteurs de roues	2 x 24VDC/0.5kW	2 x 24VDC/0.5kW
	moteur élévation	24VDC/2kW	24VDC/2kW
	vitesse maxi position basse	4km/h	4km/h
	vitesse maxi en élévation	1.1km/h	1.1km/h
	vitesse montée/descente	24/25sec	31/24sec
	batteries	2 x 12V/85Ah	2 x 12V/85Ah
	chargeur	24V/11A	24V/11A
	pente maxi translation	25%	25%
	pente maxi travail	1.5°/3°	1.5°/3°
	dimensions roues	Ø305 x 100mm	Ø305 x 100mm
	poids panier standard	1060kg	1120kg
	poids panier extension	1102kg	1162kg



barre anti nids de poules



rotation angle serré



descendre d'urgence



franchissement 25%



Equipements standard :

- . commandes proportionnelles
- . fermeture automatique du panier
- . barre anti nids de poule
- . translation à toutes hauteurs
- . klaxon
- . roues non marquantes
- . 2 roues motrices
- . frein hydraulique automatiques
- . bouton d'arrêt d'urgence
- . descente d'urgence
- . clapet anti retour sur vérin
- . visualisation codes erreurs
- . contrôleur de dévers avec alarme
- . gyrophare
- . compteur horaire
- . emplacements pour fourches de chariot
- . chargeur
- . alarme de mouvement

OPTIONS :

- prise 230 volt dans le panier
- .extension de panier



Standard Equipment

- Proportional Controls
- Self-lock Gate On Platform
- Automatic Pothole Protection
- Drivable At Full Height
- Beacon
- Non Marking Tyre
- 2WD
- Automatic Brake System
- Emergency Stop Button
- Emergency Lowering System
- Cylinder Holding Valve
- Onboard Diagnostic System
- Tilt Sensor With Alarm
- Horn
- Hour Meter
- Forklift Pockets
- Charger Protection
- All Motion Alarm

Options

- AC Power To Platform
- Overload Sensor With Alarm
- Platform Work Lights
- Airline To Platform
- Extended Platform